

# APZ13-DOUBLE9-950 Fit and Go

## Водоотводящий желоб

### Область применения


Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения в душевых на уровне пола  
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
Для использования внутри помещений

### Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

### Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2×38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Сифон для водоотводящего желоба APZ-S9
- Водоотводящий желоб



### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ13-DOUBLE9-950	8595580562748	9 MM 3,8287   114,8610   0,0000 кг	1057×147×100   1080×780×410 MM	20   60 шт

### Гарантии Таможенный кодСвойства

2/25 лет 39229000 EN 1253

### Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 мм
- Минимальная толщина бетона 81 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Па
- Сточная труба 50 мм
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 мм